

PURITY C50 Fresh



Descubra el impecable sabor a café

El PURITY C50 Fresh ha sido diseñado especialmente para zonas de agua blanda con una gran concentración de partículas. El filtro de carbón activo separa de forma eficaz las partículas de la máquina y del producto final, garantizando así un impecable sabor fresco. Además, se protege la máquina óptimamente. De esta forma, el PURITY C50 Fresh reduce la mayoría de los factores alterantes que puedan derivar de las propiedades del agua.

Lleno de ventajas

- Optimización profesional del agua, especialmente para aplicaciones de agua caliente en zonas de agua blanda
- Óptima protección de la máquina con una gran concentración de partículas
- Reducción de cloro, así como de cualquier otra sustancia desfavorable para el olor y el sabor, gracias al filtro de carbón activo
- Fácil de usar gracias al sistema de cambio rápido con un innovador mango de bloqueo para la regulación fiable
- Válvula de purga integrada para un máximo ahorro de espacio y facilidad de operación, gracias a la entrada de agua y la salida en un lado del cabezal del filtro



Procurando o filtro certo?

Baixe o aplicativo gratuito BRITA Professional Service Filter para identificar o filtro correto para o seu sistema.


Digitize sua filtragem de água com o BRITA iQ Meter

Com a tecnologia BRITA iQ, você obtém informações em tempo real sobre todo o seu portfólio de filtros, garantindo transparência e controle total. Adicionar conectividade aos seus sistemas de filtragem permite que você preveja as substituições de filtros e otimize os fluxos de trabalho de manutenção para garantir a máxima eficiência operacional.



Tecnologia de filtração sistemática

- 1 Pré-filtração**
Um filtro preliminar retém as partículas mais grossas.
- 2 Filtração com carvão ativado**
Toda a água - incluindo a água de mistura - passa por um filtro de carvão ativado. Esse processo remove sabores e odores desagradáveis.
- 3 Filtragem fina**
Ao final do processo de filtração, um filtro fino retém as partículas mais finas.



A ilustração explica a tecnologia do filtro. Esta ilustração não está em escala.

Qualidade e segurança

Qualidade ideal da água

Excelente e consistente qualidade da água, livre de sabores e odores desagradáveis.

Máxima segurança do produto

Para un funcionamiento impecable y un uso seguro.

Manuseio simples

O manuseio é mais rápido e fácil do que nunca.

A segurança alimentar dos produtos de filtração de água BRITA Professional é analisada e controlada por institutos independentes.



* aplicável a todos os materiais em contato com água

PURITY C50 Fresh	
Tecnologia	Desendurecimento
Capacidade ¹	15,000 l
Máx. pressão de serviço	8.6 bar
Temperatura de entrada de água	4 - 30 °C
Fluxo com uma queda de pressão de 1 bar	160 l/h
Fluxo nominal	60 l/h
Queda de pressão com vazão nominal	0.25 bar
Volume de cartucho vazio	1 l
Medidas (largura/profundidade/altura) com a cabeceira	119 / 108 / 268 mm
Peso (seco/molhado)	0.8 / 1.7 kg
Conexões (entrada/saída)	G 3/8" ou John Guest 8 mm
Posição operacional	verticais e horizontais
PURITY C50 Fresh	Número do item
Filtro	1010734 (Pack 1)
Cabeça de filtro O %, G 3/8"	1002949 (Pack 1) / 297177 (Pack 20)
Cabeça de filtro O %, JG 8	1002942 (Pack 1) / 297176 (Pack 20)
Conjunto de cabeçote de filtro PURITY C III 0-70% (cabeçote de filtro G 3/8", supressor de refluxo, kit de análise DC, suporte de parede)	1002937
Acessórios	Número do item
Medidor de vazão BRITA FlowMeter 10 - 100	1033041
Supressor de retorno G 3/8"	1000639 (Pack 3)
Supressor de retorno JG 8	292069 (Pack 1)

Tubos e conjuntos de tubos adequados da nossa extensa gama FlexConnect, bem como outros acessórios, podem ser encontrados na nossa lista de preços.

Notas	¹ As capacidades indicadas foram verificadas e calculadas com base em condições típicas de aplicação e de maquinário. Os dados indicados podem variar dependendo de fatores externos (por exemplo, qualidade variável da água da torneira e/ou tipo de máquina).
-------	---

Nota: Os filtros de carvão ativado PURITY C filtram toda a água que entra. O filtro pode ser usado com cabeçotes de filtro para configurações de mistura variável ou fixa. A porcentagem de mistura definida no cabeçote do filtro não é relevante.

A água de alimentação usada para o sistema de filtração de água BRITA deve ser de qualidade potável.

Para obter mais informações, entre em contato com:

BRITA Iberia, S.L.U.

C/Valencia 307 2º- 4º | 08009 Barcelona | España
Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71
csbrita@brita.net | www.profesional.brita.es

Escritórios Centrais: BRITA SE

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net