

# PURITY C Filter Head



## Cabeçotes de filtro: Sistema de cabeçote único para todas as aplicações

Graças à disponibilidade de diversas conexões e opções de bypass, os cabeçotes de filtro BRITA Professional formam a base da família de filtros PURITY C.

Você pode escolher entre um cabeçote de filtro que permite mistura variável de 0 a 70% ou um cabeçote com ajuste de mistura fixo de 30% ou 0% (cada um com conexão de 3/8" ou John Guest). Isso garante a qualidade ideal da água para todas as aplicações (máquinas de café e expresso, máquinas de venda automática, fornos combinados, fornos convencionais e refrigeradores).

## Cheio de vantagens

- Diferentes variantes de cabeçote de filtro para adaptação específica às necessidades individuais
- Fácil manuseio graças ao sistema de troca rápida
- Alça de travamento inovadora para fechamento seguro
- Entrada e saída de água em um dos lados do cabeçote do filtro para uma instalação mais compacta
- Válvula de drenagem integrada
- Pré-lavagem e ventilação fáceis
- Troca de filtro rápida e prática sem ferramentas
- Conexão de água mesmo com o filtro não instalado



### Procurando o filtro certo?

Baixe o aplicativo gratuito BRITA Professional Service Filter para identificar o filtro correto para o seu sistema.



## Digitalize sua filtragem de água com o BRITA IQ Meter

Com a tecnologia BRITA IQ, você obtém informações em tempo real sobre todo o seu portfólio de filtros, garantindo transparência e controle total. Adicionar conectividade aos seus sistemas de filtragem permite que você preveja as substituições de filtros e otimize os fluxos de trabalho de manutenção para garantir a máxima eficiência operacional.

## Três passos simples para otimizar a água



Válvula de descarga com mecanismo deslizante para todos os cabeçotes de 0 a 70%

Disponível com dois tipos de conexões:  
G3/8" e JG 8mm  
G3/8" e JG 8mm

Dois minutos para instalar seu novo filtro de água.



1 Para trocar o filtro, abra a alavanca de travamento e remova o cartucho da cabeça do filtro.

2 Para removê-lo, o filtro pode ser girado 90° no suporte de parede. Remova a tampa protetora do novo filtro. Escreva a data da próxima troca no campo de data do filtro. Coloque o filtro na vertical.

3 Coloque o filtro na vertical no cabeçote do filtro e gire a alavanca de travamento até ouvir um clique. Acione a válvula de limpeza e enxágue o sistema de filtragem até que a água filtrada saia limpa e sem bolhas. Pronto!

A segurança alimentar dos produtos de filtragem de água profissional da BRITA é analisada e controlada por institutos independentes.

**KTW**  
testado\*



\*aplicável a todos os materiais em contato com água.

PURITY C cabeças de filtro	Número do item			
Cabeça de filtro 0 % <sup>1</sup> (G 3/8"   JG 8)	1002949 (paquete de 1)/297177 (pack de 20)   1002942 (pack de 1)/297176 (pack de 20)			
Cabeça de filtro 30 % <sup>2</sup> (G 3/8"   JG 8)	1002952 (pack de 1)/297175 (pack de 20)   1002945 (pack de 1)/297174 (pack de 20)			
Cabeça de filtro 0 - 70 % <sup>3</sup> (G 3/8"   JG 8)	1013637 (pack de 1)/1013634 (paquete de 20)   1013636 (pack de 1)/1013633 (pack de 20)			
Cabeça de filtro 0 - 3 C Steam <sup>4</sup> (G3/8")	1023325 (pack de 1)			
Conjunto de cabeçote de filtro PURITY C III 0-70% (cabeçote de filtro G 3/8", supressor de refluxo, kit de análise DC, suporte de parede)	1002937			
Acessórios	Número do item			
Acessórios BRITA FlowMeter 10 - 100	II	1033041		
Supressor de Retorno G 3 / 8"	1000639 (Pack 3)			
Supressor de Retorno JG 8	292069 (Pack 1)*			
Produtos	Diâmetro	Conexão	Comprimento	Número do item
Mangueiras / Módulos de conexão sem arco elétrico.	DN 13	3/4" - 3/4"	2.0 m	1007721
	DN 8	3/4" - 3/8"	2.0 m	1007720
	DN 8	3/4" - 3/4"	2.0 m	1007719
	DN 8	3/4" - 3/4"	1.5 m	1007716
	DN 8	3/8" - 3/8"	1.5 m	1007714
	DN 8	3/4" - 3/8"	1.5 m	1007706
Mangueiras / Módulos de conexão de arco	DN 13	3/4" - 3/4" arco	2.0 m	1007725
	DN 8	3/8" - 3/4" arco	1.5 m	1007724
	DN 8	3/8" - 3/8" arco	1.5 m	1007722
Arcos	-	3/4" arco	-	315648
	-	3/8" arco	-	1007740
Válvulas de corte	-	1"	-	1007741
	-	3/4"	-	1007743
	-	3 / 8" seccionador de refluxo integrado	-	1007745
Kits de redução	-	Rosca fêmea de 3/8" - Rosca macho de 3/4"	-	1000898
	-	Rosca fêmea de 3/4" - Rosca macho de 3/8"	-	364600
Mangueira de entrada DN 8 3 / 8" - 3 / 8" Válvula de fechamento	DN 8	Válvula de corte de 3/8" - 3/8", com desconexão de refluxo integrada.	1.5 m	1007730
Mangueira de entrada DN 13 3 / 4" - 1" Válvula de fechamento	DN 13	3/4" - 1"	2.0 m	1007739
Conjunto de mangueiras I Válvula de fechamento, 3 / 4"- 1"	DN 8	3/4" - 3/8" (2x)	2.0 m	1007732
Conjunto de mangueiras II Válvula de fechamento, 3 / 4"- 1"	DN 8	3/4" - 3/4" (2x)	2.0 m	1007734
Conjunto de mangueiras III Válvula de fechamento, 3 / 4"- 1"	DN 13	3/4" - 3/4" (1x w. arc)	2.0 m	1007735
Notas	<sup>1</sup> Para refrigeradores <sup>2</sup> Para máquinas de café e máquinas de venda automática * Não disponível na Suíça		<sup>3</sup> Para todos os tipos de aplicações <sup>4</sup> Uso exclusivo para filtros PURITY C Steam	

A água de alimentação utilizada no sistema de filtragem de água BRITA deve ser exclusivamente potável.

## Programa de Reciclagem BRITA

A proteção do meio ambiente e a reciclagem por parte da filosofia corporativa da BRITA.

Em 1992, estabelecemos um programa de reciclagem para nossos cartuchos de filtro, o primeiro em nossa indústria. Nossa planta em Taunusstein, Alemanha, processa cartuchos tanto do setor hoteleiro quanto de casas particulares.

Obtenha mais informações sobre o programa de reciclagem da BRITA:  
<https://www.brita.es/reciclaje-profesionales>



Para obter mais informações, entre em contato com:

**BRITA Iberia, S.L.U.**  
C/Valencia 307 2º- 4ª | 08009 Barcelona | Espanha  
Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71  
csbrita@brita.net | www.profesional.brita.es

**Escritórios Centrais: BRITA SE**  
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany  
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033  
info@brita.net | www.brita.net